


TABULKA MÍSTNOSTÍ

objekt	prostor	č.místnosti	název místnosti	plocha m ²	celkem m ²	úprava povrchů			poznámka	
						podlaha	stěny	strop		
DŮM ALFA 3	1.NP	KOMORY	K.01	komora	4.3	200.9	nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.02	komora	3.8		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.03	komora	5.4		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.04	komora	3.9		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.05	komora	3.9		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.06	komora	5.4		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.07	komora	4.2		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.08	komora	4.3		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.09	komora	4.4		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.10	komora	7.6		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
			K.11	komora	10.9		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	
SPOLEČNÉ PROSTORY	GARÁŽE	G.01	garáž	22.1	83.2	nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton		
		G.02	garáž	19.5		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton		
		G.03	garáž	19.5		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton		
		G.04	garáž	22.1		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton		
SPOLEČNÉ PROSTORY	SPOLEČNÉ PROSTORY	S1.1	chodba	40.8	59.8	keram. dlažba	omítka šlaková + vyvážení	SKK podlahy v 240mm keramický sokl		
		S1.2	výťahová šachta	3.1		keram. dlažba	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton		
		S1.3	komora pod schody	4.5		keram. dlažba	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton	keramický sokl	
		S1.4	technická místnost	11.4		nátěr na beton	omítka vnitřní stěny + vyvážení	pohledový beton		

LEGENDA MATERIÁLU

- 365 Cihelné bloky POROTHERM 36,5 T PROFÍ (248x365x249mm) P8 na maltu Porotherm Profi DBM. Omítky dle tabulky místností.
- 300 Cihelné bloky POROTHERM SYM 30 (247x300x238mm) P20 na maltu M10. Omítky dle tabulky místností.
- 115 Cihelné bloky POROTHERM 11,5 P+D (497x115x249mm) P10 na maltu M10. Omítky dle tabulky místností.
- 80 Cihelné bloky POROTHERM 8 P+D (497x80x249mm) P10 na maltu M10. Omítky dle tabulky místností.

Poznámky:
 Pozn. 1) Ve dveřích do výťahu vynechat v podlaže práh 50/90mm. - Domluvit s dodavatelem výťahu.
 Pozn. 2) Odvětrání výťahové šachty 300x200 mm - oboustranná mřížka



GARÁŽE - KOMORY- půdorys 1.NP M1:75